

## PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Budry-Grądy Węgorzewskie dług. 1400mb

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym od km 0+000 do km 1+400 i inwentaryzacja powykonawcza 1.40	km km	 1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
<b>2</b>		<b>D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>			
2 KNNR 6 d.2 1301-05		Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 750.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1125.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1125.00</b>
3 KNNR 1 d.2 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -kopanie rowów /odkład/ 970.0*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 970.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>970.00</b>
<b>3</b>		<b>D.03.01.01.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-PRZEPUSTY</b>			
4 KNNR 6 d.3 1302-04		Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy 8.0	m m	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
5 KNNR 6 d.3 0605-07		Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury dwuścienne PEHD S8 o średnicy 40 cm 8.0*2	m m	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
6 KNNR 6 d.3 0605-07		Przepusty rurowe pod zjazdami- rury dwuścienne PEHD S8 o średnicy 30 cm 8.0*2	m m	 16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
7 KNNR 1 d.3 0505-01		Darniowanie wlotów i wylotów oraz skarp przepustu 2.0*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>4</b>		<b>D.05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NAT. Z DOM. ŁAM. 30%</b>			
8 KNR 2-31 d.4 0115-01		Nawierzchnia z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 30%- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0.8 1220.00*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4880.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4880.00</b>
9 KNR 2-31 d.4 0115-01		Nawierzchnia na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 30%- grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm Krotność = 0.8 4.0*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
10 KNR 2-01 d.4 0205-03		Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl 20 km 986	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 986.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.00</b>